

# KOLAS 공인시험기관 인정서

## (주)위드넥

인 정 번 호 : KT991

법인등록번호 : 110111-5385227  
(또는 고유번호)

사업장소재지 : (소재지)인천광역시 연수구 송도과학로 32 송도테크노파크 IT센터  
5동 2701호

최초인정일자 : 2021년 11월 25일

인정유효기간 : 2021년 11월 25일 ~ 2025년 11월 24일

인정분야 및 범위 : 별첨

발 행 일 : 2021년 11월 25일

상기 기관을 국가표준기본법 제23조, 적합성평가 관리 등에 관한 법률 제8조 및 KS Q ISO/IEC 17025:2017에 의거하여 KOLAS 공인시험기관으로 인정합니다. 또한 ISO-ILAC-IAF 공동성명에 언급된 바와 같이 인정된 분야 및 범위에 대한 기술적 능력과 시험기관의 품질경영 시스템이 적절함을 인정합니다.



한국인정기구장  
(Korea Laboratory Accreditation Scheme)



# Korea Laboratory Accreditation Scheme

제 KT991호

## 03. 전기시험

### 03.014 환경 및 신뢰성

규격번호	제품 및 물질	규격명	시험범위	사업장	현장시험
IEC 60068-2-1:2007	자동차 및 관련 제품	Environmental testing - Part 2-1: Tests - Test A: Cold (Exception) 5.3 Test Ad 5.4 Test Ae	온도 : (-40 ~ 5) °C	소재지	N
IEC 60068-2-2:2007	자동차 및 관련 제품	Environmental testing - Part 2-2: Tests - Test B: Dry heat (Exception) 5.3 Test Bd 5.4 Test Be	온도 : (30 ~ 125) °C	소재지	N
IEC 60068-2-30:2005	자동차 및 관련 제품	Environmental testing - Part 2-30: Tests - Test Db: Damp heat, cyclic(12 h + 12 h cycle)	온도 : (25 ~ 55) °C 습도 : (75 ~ 95) %R.H.	소재지	N
IEC 60068-2-38:2021	자동차 및 관련 제품	Environmental testing - Part 2-38: Tests - Test Z/AD: Composite temperature/humidity cyclic test	온도 : (-10 ~ 65) °C 습도 : (80 ~ 93) %R.H.	소재지	N
IEC 60068-2-78:2012	자동차 및 관련 제품	Environmental testing - Part 2-78: Tests - Test Cab: Damp heat, steady state	온도 : (30 ~ 40) °C 습도 : (85 ~ 93) %R.H.	소재지	N
KS C IEC 60068-2-1:2007	자동차 및 관련 제품	환경 시험 - 제2-1부: 시험 - 시험 A: 내한성 시험 (제외) 5.3 시험 Ad 5.4 시험 Ae	온도 : (-40 ~ 5) °C	소재지	N
KS C IEC 60068-2-2:2007	자동차 및 관련 제품	환경 시험 - 제2-2부: 시험 - 시험 B: 내열성 시험 (제외) 5.3 시험 Bd 5.4 시험 Be	온도 : (30 ~ 125) °C	소재지	N
KS C IEC 60068-2-30:2005	자동차 및 관련 제품	환경 시험 - 제2-30부: 시험 - 시험 Db와 지침: 주기적 내습 (12 h + 12 h 주기)	온도 : (25 ~ 55) °C 습도 : (75 ~ 95) %R.H.	소재지	N

# Korea Laboratory Accreditation Scheme

제 KT991호

규격번호	제품 및 물질	규격명	시험범위	사업장	현장 시험
KS C IEC 60068-2-38:2008	자동차 및 관련 제품	환경 시험 - 제2-38부: 시험 - 시험 Z/AD: 합성 온도/습도 사이클 시험	온도 : (-10 ~ 65) °C 습도 : (80 ~ 93) %R.H.	소재지	N
KS C IEC 60068-2-78:2012	자동차 및 관련 제품	환경 시험 - 제2-78부: 시험 - 시험 Cab: 안정 상태의 내습성 시험	온도 : (30 ~ 40) °C 습도 : (85 ~ 93) %R.H.	소재지	N

끝.